


Drop 30S XS-M-XL



IP 20




- Corpo in estruso verniciato, lunghezza 300 mm.
- Gruppo di alimentazione integrato.
- Kit di sospensione con cavo di alimentazione lunghezza 2 m. e rosone.

- Main body made of extruded aluminium, length 300 mm.
- Built-in power supply unit.
- Complete with power and suspension cables length 2 m. and base plate.



SIDESIGN

| DROP 30S XS | 45° | LED | | | | | SISTEMA-SYSTEM | | | |
|--|---------|------|-----|------------------|------|-----|----------------|-----|------|--------|
| | | W | lm | V | K | CRI | W | lm | lm/W | € |
| Br D2210-LBC-S Ne D2211-LBC-S Ga D2212-LBC-S | 0,38 kg | 3,5W | 285 | 220-240V (350mA) | 3000 | >80 | 4,5W | 257 | 57 | 200,00 |
| Br D2210-LBN-S Ne D2211-LBN-S Ga D2212-LBN-S | | 3,5W | 300 | 220-240V (350mA) | 4000 | >80 | 4,5W | 287 | 64 | 200,00 |



| DROP 30S M | 25° | 40° | LED | | | | | SISTEMA-SYSTEM | | | |
|--|---------|-----|------|-----|------------------|------|-----|----------------|-----|------|--------|
| | | | W | lm | V | K | CRI | W | lm | lm/W | € |
| Br D2216-MLBC25S D2216-MLBC40S Ne D2217-MLBC25S D2217-MLBC40S Ga D2218-MLBC25S D2218-MLBC40S | 0,68 kg | | 6,1W | 610 | 220-240V (350mA) | 3000 | >80 | 7,1W | 610 | 86 | 225,00 |
| Br D2216-MLBN25S D2216-MLBN40S Ne D2217-MLBN25S D2217-MLBN40S Ga D2218-MLBN25S D2218-MLBN40S | | | 6,1W | 660 | 220-240V (350mA) | 4000 | >80 | 7,1W | 611 | 86 | 225,00 |



| DROP 30S XL | 15° | 25° | 40° | LED | | | | | SISTEMA-SYSTEM | | | |
|--|---------|-----|-----|-----|------|------------------|------|-----|----------------|------|------|--------|
| | | | | W | lm | V | K | CRI | W | lm | lm/W | € |
| Br D2234-LBC-15S D2234-LBC-25S D2234-LBC-40S Ne D2235-LBC-15S D2235-LBC-25S D2235-LBC-40S Ga D2236-LBC-15S D2236-LBC-25S D2236-LBC-40S | 1,37 kg | | | 17W | 2500 | 220-240V (500mA) | 3000 | >80 | 20W | 2262 | 113 | 325,00 |
| Br D2234-LBN-15S D2234-LBN-25S D2234-LBN-40S Ne D2235-LBN-15S D2235-LBN-25S D2235-LBN-40S Ga D2236-LBN-15S D2236-LBN-25S D2236-LBN-40S | | | | | | | | | | | | |



OP. A richiesta - On request: Led con temperatura di **COLOre 2700k** - Temperature Led **COLOur 2700k**

OP. A richiesta - On request: Adattatore per binario SITRACK - SITRACK adaptor
Finitura Bronzo e Oro - Bronze and Gold fi



DATI FOTOMETRICI - PHOTOMETRIC DATA

