



IK 10  
IP 67



F



15°



15°



HUGAN-F



SPot



fLooD



WiDefLooD



aS

# Olodum Standard Proof COB Tondo

Velocità max carrabilità 5 km-h Drive-over max speed 5 km-h  
Carico statico 1000 kg Static load 1000 kg



- Corpo in materiale polimerico.
  - Alta resistenza ambiente marino o ad alta salinità.
  - Anello di finitura in acciaio Inox (AISI 316L).
  - Pressacavo in ottone nichelato PG13.5.
  - Vetro temperato di spessore 10 mm.
- Body in polymeric material.
  - High resistance to marine and heavy salt environments.
  - Stainless steel (AISI 316L) frame.
  - PG13,5 cable gland of nickel plated brass.
  - Tempered glass 10 mm thick.



fLat

**NUOVOMATERIALETERMOPLASTICOSUPERRESISTENTE  
NEW THERMOPLASTIC MATERIAL SUPER RESISTANT**



LED COB	Luce Diagram	LED						SISTEMA-SYSTEM				
		W	lm	V	K	CRI	T	W	lm	lm/W		
	LUCE SIMMETRICA - SYMMETRIC LIGHT E8129-LBC-S SPOT <b>18</b>	17W	2500	220-240V (500mA)	3000	>80	45°	•	•	20W	2213	110
	Inox E8129-LBC-FL FLOOD <b>40</b>											
	E8129-LBC-WF WIDE FLOOD <b>60</b>											
	E8129-LBN-S SPOT <b>18</b>	17W	2665	220-240V (500mA)	4000	>80	45°	•	•	20W	2360	118
	Inox E8129-LBN-FL FLOOD <b>40</b>											
	E8129-LBN-WF WIDE FLOOD <b>60</b>											
	LUCE ASIMMETRICA - ASYMMETRIC LIGHT Inox E8129-LBC-AS <b>18</b>	17W	2500	220-240V (500mA)	3000	>80	45°	•	•	20W	1880	94
	E8129-LBN-AS <b>18</b>											

LED COB	Luce Diagram	LED						SISTEMA-SYSTEM				
		W	lm	V	K	CRI	T	W	lm	lm/W		
	LUCE SIMMETRICA - SYMMETRIC LIGHT E8132T-LBC-S SPOT <b>15</b>	17W	2500	220-240V (500mA)	3000	>80	45°	•	•	20W	2213	110
	Inox E8132T-LBC-FL FLOOD <b>40</b>											
	E8132T-LBC-WF WIDE FLOOD <b>65</b>											
	E8132T-LBN-S SPOT <b>15</b>	17W	2665	220-240V (500mA)	4000	>80	45°	•	•	20W	2360	118
	Inox E8132T-LBN-FL FLOOD <b>40</b>											
	E8132T-LBN-WF WIDE FLOOD <b>65</b>											
	LUCE ASIMMETRICA - ASYMMETRIC LIGHT Inox E8132T-LBC-AS <b>15</b>	17W	2500	220-240V (500mA)	3000	>80	45°	•	•	20W	1880	94
	E8132T-LBN-AS <b>15</b>											

OP. ...TSC TORX Viti di sicurezza - Safety screws  
A richiesta - On request: disponibile - available

ACC. 645230 Connettore IP68 Ø da 7 a 10mm - IP68 connector Ø from 7 to 10mm   
E960 Ventosa per rimuovere vetro - Glass remover



anello in acciaio Inox (AISI 316L) - stainless steel frame (AISI 316L)

corpo in materiale polimerico - body in polymeric material

cassaforma in PVC - housing in PVC



Anticorrosione per tutti gli apparecchi da esterno (1000 ore in nebbia salina secondo norma CEI EN 60068-2-11)  
Anti-corrosion for all outdoor fittings (1000 hours in salt spray according to standard CEI EN 60068-2-11)