



DOUBLELIGHT 140

- Corpo e staffa di ancoraggio in alluminio pressofuso.
- Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni.
- Vetro di protezione temperato.
- Viteria in acciaio inox.
- Gruppo di alimentazione inserito nell'apparecchio.
- Guarnizioni e pressacavo di tenuta in gomma siliconica.

- Body and hanging bracket in die-cast aluminium.
- Polyester powder painting with special treatment for outdoors.
- Tempered protection glass.
- Inox steel screws.
- Control gear in the body.
- Silicon rubber gaskets and cable gland.



				LED					SISTEMA-SYSTEM					
				W	lm	V	K	⊙	CRI	W	lm	lm/W		
		Br	E5593-LBC-24	E5593-LBC-40	2x26W	2x2760	220-240V (700mA)	3000	⊙	>80	55,8W	5016	90	[24°]
		Ne	E5594-LBC-24	E5594-LBC-40										
		Gr	E5595-LBC-24	E5595-LBC-40										
		Br	E5593-LBN-24	E5593-LBN-40	2x22W	2500	220-240V (700mA)	4000	⊙	>80	47W	4544	97	[24°]
		Ne	E5594-LBN-24	E5594-LBN-40										
		Gr	E5595-LBN-24	E5595-LBN-40										



				LED					SISTEMA-SYSTEM						
				W	lm	V	K	⊙	CRI	W	lm	lm/W			
		Br	E5593-LBC-16	E5593-LBC-25	E5593-LBC-36	2x12,1W	2x1320	220-240V (500mA)	3000	⊙	>80	27,2W	2339	86	[25°]
		Ne	E5594-LBC-16	E5594-LBC-25	E5594-LBC-36										
		Gr	E5595-LBC-16	E5595-LBC-25	E5595-LBC-36										
		Br	E5593-LBN-16	E5593-LBN-25	E5593-LBN-36	2x12,1W	2x1350	220-240V (500mA)	4000	⊙	>80	26,2W	2447	90	[25°]
		Ne	E5594-LBN-16	E5594-LBN-25	E5594-LBN-36										
		Gr	E5595-LBN-16	E5595-LBN-25	E5595-LBN-36										

OP. A richiesta - On request: E....-600179 versione con vetro di sicurezza a filo anello - flush glass version disponibile - available

