




NEW GREEN XL

- Corpo e telaio in pressofusione di alluminio verniciato.
- Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni.
- Fissaggio telaio tramite molle (a richiesta viti antivandalo).
- Vetro di protezione extrachiario per telaio asimmetrico.
- Vetro di protezione bianco opalino per telaio simmetrico.





- Aluminum die-cast body and frame painted.
- Polyester powder painting with special treatment for outdoors.
- Springs fixing frame (on request vandal-proof screws).
- Transparent extra light protection glass for asymmetrical frame.
- White opal protection glass for symmetrical frame.



	LED					SISTEMA-SYSTEM		
	W	lm	V	K	CRI	W	lm	lm/W
LUCE ASIMMETRICA - ASYMMETRIC LIGHT								
Br E5875-LBC								
Ne E5876-LBC	8,5W	910	220-240V (350mA)	3000	>90	9,5W	388	41
Ga E5877-LBC								
LUCE SIMMETRICA - SYMMETRIC LIGHT								
Br E5878-LBC								
Ne E5879-LBC	8,5W	910	220-240V (350mA)	3000	>90	9,5W	444	47
Ga E5880-LBC								
LUCE SIMMETRICA - SYMMETRIC LIGHT								
Br E5878-LBN								
Ne E5879-LBN	8,5W	950	220-240V (350mA)	4000	>90	9,5W	463	49
Ga E5880-LBN								

OP. A richiesta: versione con viti antivandalo Es. codice ...-V
On request: vandal-proof screws version: Ex. code ...-V



ACC. 320000 Scatola da immerare
Container for recessed wall light
355x85 mm

