



- Corpo in estruso di alluminio anodizzato.
- Lenti in metacrilato.
- Pressacavo ottone nichelato PG7.
- Cavo di alimentazione lunghezza 1 m.
- Driver in dotazione.

- Body made of extruded anodized aluminum
- Methacrylate lenses.
- Cable gland of nickel plated brass PG7.
- Power cable length 1 m.
- Driver supplied.



	LED	SISTEMA-SYSTEM													
		(W)	(lm)	(V)	(K)	(CRI)	(W)	(lm)	(lm/W)						
		Als	E9030-LBC-25 E9030-LBN-25	E9030-LBC-35 E9030-LBN-35	E9030-LBC-EL E9030-LBN-EL	—	8,5W	800 950	220-240V (500mA)	3000 4000	>80	9,5W	704 836	74 88	(25°) (35°)
	Als	E9031-LBC-25 E9031-LBN-25	E9031-LBC-35 E9031-LBN-35	E9031-LBC-EL E9031-LBN-EL	con PALPEBRA with EYELID	8,5W	800 950	220-240V (500mA)	3000 4000	>80	9,5W	552 656	58 69	(25°) (35°)	

	Als	E9032-LBC-25 E9032-LBN-25	E9032-LBC-35 E9032-LBN-35	E9032-LBC-EL E9032-LBN-EL	—	17W	1600 1900	220-240V (500mA)	3000 4000	>80	20W	1408 1672	70 84	(25°) (35°)
	Als	E9033-LBC-25 E9033-LBN-25	E9033-LBC-35 E9033-LBN-35	E9033-LBC-EL E9033-LBN-EL	con PALPEBRA with EYELID	17W	1600 1900	220-240V (500mA)	3000 4000	>80	20W	1104 1311	55 66	(25°) (35°)



	Als	E9034-LBC-25 E9034-LBN-25	E9034-LBC-35 E9034-LBN-35	E9034-LBC-EL E9034-LBN-EL	—	25,5W	2400 2850	220-240V (500mA)	3000 4000	>80	29,5W	2112 2508	72 85	(25°) (35°)
	Als	E9035-LBC-25 E9035-LBN-25	E9035-LBC-35 E9035-LBN-35	E9035-LBC-EL E9035-LBN-EL	con PALPEBRA with EYELID	25,5W	2400 2850	220-240V (500mA)	3000 4000	>80	29,5W	1656 1967	56 67	(25°) (35°)

OP. Maggiori lunghezze a richiesta - Longer lengths on request



Kit di fissaggio n. 2 pezzi - Fixing kit n. 2 pieces

- 161 h 46 mm
- 162 h 90 mm
- 163 h 156 mm



A richiesta connettori stagni IP68 per file continue max 30 apparecchi. codice .../FC
On request in and out IP68 connection for continuous line max 30 fittings. code .../FC

Esempio di ordinazione
Ordering example E9032-LBC-25/FC

